

Modelis			FMA-14I2HD/ DVO	FMA-18I2HD/ DVO	FMA-27I3HD/ DVO	FMA-32I3HD/ DVO		
Vidinių bloky skaičius			1-2	1-2	1-3	1-4		
Galia, kW	Vėsinimas	kW	4.10(1.20-4.85)	5.20 (1.23-5.60)	7.90 (2.80-8.80)	9.40(3.10-10.20)		
	Šildymas	kW	4.31 (1.25-5.20)	5.29 (1.29-5.75)	7.96 (2.45-8.80)	9.45(2.55-10.20)		
Maitinimo srove	Vėsinimas	A	6.3 (1.2-8.0)	8.2 (1.3-10.5)	12.7(1.6-14.0)	14.1 (1.8-17.0)		
	Šildymas	A	5.9 (1.1-8.0)	7.3 (1.2-10.5)	10.9 (1.9-14.0)	13.0(2.3-17.0)		
Elektros s^naudos	Vėsinimas	kW	1.2	1.6	2.63	2.75		
	Šildymas	kW	1.1	1.4	2.1	2.54		
SEER			6.10	6.20	6.10	5.10		
SCOP			4.0	4.0	4.0	4.1		
Energetinė klasė			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+		
Matmenys (WxHxD)		mm	835x605x360	835x605x360	968x655x375	990x910x340		
Išpakavimo matmenys (WxHxD)		mm	883x645x394	883x645x394	1015x715x425	1030x950x430		
Svoris Netto/Bruto		kg	34/38	34/38	46/51	68/80		
Oro srautas		m³/h	2100	2100	3000	4000		
Garso galia		db(A)	65	65	68	70		
Šaltnesis			R32	R32	R32	R32		
Šaltnesio kiekis		kg	1.10	1.10	1.60	2.20		
Vamzdyno ilgis be papildomo šaltnesio		m	5	5	5	5		
Papildomas šaltnesio kiekis		g/m	15	15	15	15		
Maksimalus atstumas	Aukštis	m	10	10	10	10		
	Ilgis	m	15	15	15	15		
Maitinimo kabelis		mm²	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5		
Automatinis jungiklis		A	16	16	15	25		
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas)		°C	-15-53	-15-53	-15-53	-15-53		
Darbinės temperatūros ribos (šildymas)		°C	-20-32	-20-32	-20-32	-20-32		
FMA-14I2HD/DVO		FMA-18I2HD/DVO		FMA-27I3HD/DVO		FMA-32I3HD/DVO		
1 vidinis įrenginys	2 vidiniai įrenginiai	1 vidinis įrenginys	2 vidiniai įrenginiai	2 vidiniai įrenginiai	3 vidiniai įrenginiai	2 vidiniai įrenginiai	3 vidiniai įrenginiai	4 vidiniai įrenginiai
9	9+9	9	9+9	9+9	9+9+9	9+9	9+9+9	9+9+9+9
12	9+12	12	9+12	9+12	9+9+12	9+12	9+9+12	9+9+9+12
		18	9+18	9+18	9+9+18	9+18	9+9+18	9+9+9+18
			12+12	12+12	9+12+18	12+12	9+12+18	9+9+12+12
				12+18	12+12+12	12+18	12+12+18	
				18+18		18+18		